

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 v platném znění

1 | 1

1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD VÝROBKU

Redfix 40 Full Quick

2. TYPOVÉ OZNAČENÍ (dle čl. 11 odst. 4)

Redfix 40 Full Quick, cementové lepidlo, třída C2FE

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Redfix 40 Full Quick je cementové lepidlo určené pro lepení keramických dlažeb v interiéru i exteriéru.

4. KONTAKTNÍ ADRESA VÝROBCE (dle čl. 11 odst. 5)

Redrock Construction s.r.o.

Újezd 450/40
118 00 Praha 1
IČO : 44266146

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ STÁLOSTI VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Systém posouzení 3

6. OZNÁMENÝ SUBJEKT

Na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 12004:2008. Posouzení podle systému 3 provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0100-Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, CZ-190 00 Praha 9, Česká republika a vydal protokol o počáteční zkoušce typu výrobku čís. 1020-CPD-010028448 ze dne 29.7.2011

7. PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Prvotní tahová přídržnost po 6h	> 0,5 MPa	ČSN EN 12004:2008
Počáteční tahová přídržnost	> 1,0 MPa	ČSN EN 12004:2008
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	> 1,0 MPa	ČSN EN 12004:2008
Tahová přídržnost po uložení ve vodě	> 1,0 MPa	ČSN EN 12004:2008
Tahová přídržnost po cyklech zmrazování / rozmrazování	> 1,0 MPa	ČSN EN 12004:2008
Doba zavadnutí - tahová přídržnost	> 0,5 MPa ne méně než po 30 min	ČSN EN 12004:2008
Reakce na oheň	Třída E dle rozhodnutí komise 200/147/EC	ČSN EN 12004+A1:2012

8. PROHLÁŠENÍ

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne 18.6.2013

Václav Dvořák
Technický manažer



REDROCK
Redrock Construction s.r.o.
Újezd 40/450, 118 00 Praha 1
T: 283 893 533, F: 284 816 112

4

